

**Hvilken tetnings-  
ring eller flens  
skal du bruke i  
din installasjon?**



## Få kontroll på den riktige installasjonen sammen med Roth!

I denne veilederen har vi laget en liten guide som forhåpentligvis gjør det enkelt og oversiktlig å få svar på hvor man bruker de forskjellige tetningsringer og flenser sammen mot Roth QuickBoxer. Nedenfor er det også informasjon om minimums- diameter (Ø) og minimums- høyde (H) på rosettene. I våtsoner skal det utføres våtromssikring iht. gjeldende tekniske forskrifter.

### Våtrom



#### Ved vanntette baderomsplater som f. eks Fibbo.

Må bruke Roth tetningsring  
Ø = Maks 73 mm, H = 10 mm.



#### Ved platevegg med fliser

Krav til tetningsflens  
Ø = 59 mm, H = 3 mm.\*

#### Krav til rosettens minimumshøyde:

Tetningsflensens høyde er 13 mm, derfra trekkes byggehøyde fra flislim og flis.  
f.eks. 13 - 10 mm = 3 mm.



#### Mur med vinyl

Må bruke Roth tetningsring  
Ø = Maks 66 mm, H = 7 mm



#### Mur med fliser

Krav til TG godkjent tetningsmansjett og membran, f.eks Ardex  
Ø = 52 mm, H = 0 mm.



#### Platevegg med vinyl

Må bruke Roth tetningsring  
Ø = Maks 66 mm, H = 7 mm

## Tørre rom



### Ved mur

Skru fast veggboks til vegg.  
Ø = 52 mm, H = 0 mm.



### Ved platevegg

Kan bruke tetningsring for optimal klamring av veggboks, alternativt klamre veggboks direkte i vegg.  
Ø = Maks 66 mm, H = 7 mm



eller

### Ved platevegg

Kan bruke tetningsflens for optimal klamring av veggboks, alternativt klamre veggboks direkte i vegg.  
Ø = 59 mm, H = 13 mm.



### Roth QuickBox veggbokser

Det nye designet sikrer en rask tilkobling og kan også monteres alle retninger. Veggboksene har fått lengre hals og en enklere montering av varerør. Den originale Roth QuickBox kan brukes til både vann- og varmeinstallasjoner. Veggboksene fås som singel og for montering i platevegg.

### Roth QuickBox til platevegg

NRF nr. 511 88 05

### Roth rosetter forkrommet

- Roth rosett Ø 75 mm x 1/2" - H: 8 mm - NRF nr. 511 81 08**
- Roth rosett Ø 75 mm x 3/4" - H: 15 mm - NRF nr. 511 81 09**
- Roth rosett Ø 80 mm x 1/2" - H: 14 mm - NRF nr. 511 82 69\***
- Roth rosett Ø 80 mm x 3/4" - H: 15 mm - NRF nr. 511 81 64\***

\* Passer der hvor man har montert tetningsring og man trenger mer høyde på rosetten.



## Tilbehør



**Roth fres for Roth QuickBox**  
NRF nr. 511 83 47

**Roth QuickBox verktøy**  
NRF nr. 511 82 44



**Roth fleksibel skinne til Roth QuickBox**  
Roth fleksibel skinne kan brukes i alle typer av platevegger, både til tre/stålstender og til påføring av vegg fra 2" (48 mm) lekter. Den fleksible skinnen er tilpasset sammen med avløpsboks og flere veggbokser på markedet, skinnen kan justeres fra 330 - 600 mm.  
NRF nr. 511 82 18



**Roth fleksibel skinne til Roth QuickBox**  
De fleksible skinnene kan fås i 2 størrelser, justerbar fra 220 - 400 mm eller justerbar fra 330 - 600 mm. N  
RF nr. 511 82 21 og 511 82 22.



**Roth QuickBox tetningsring stor modell Ø 73.**  
**Brukes mot baderomsplater.**  
NRF nr. 511 88 11



**Roth QuickBox tetningsring Ø 66.**  
**Brukes mot baderomsplater.**  
NRF nr. 511 86 13



**Roth QuickBox armaturfix til mur C/C 150 mm.**  
NRF nr. 511 86 11



**Roth QuickBox monteringssett for plate vegg.**  
NRF nr. 511 86 15



**Roth tetningsflens til QuickBox, ny modell.**  
Med høy kant for tetningsmansjett, til platevegg. NRF nr. 511 86 26



**Roth QuickBox forlenger.**  
NRF nr. 511 81 28

**Roth**

**ROTH NORGE AS**  
Billingstadsletta 19  
1396 Billingstad  
Tel. +47 67 57 54 00  
E-mail: service@roth-norge.no  
roth-norge.no  
facebook.com/RothNorge



Vi har ikke tetningsmansjett i vårt sortiment lenger, men henviser til en TG godkjent mansjett og tilhørende membransystem.