

Roth QuickStop BMS/CTS modul

Roth BMS/CTS modul

Beskrivelse

Roth BMS/CTS-modul brukes sammen med Roth QuickStop Sensor for å lese av ventilstatus via et potensialfritt relé og brukes i forbindelse med SD anlegg. Det er mulig å lese av om ventilen er åpen (COM+NO) eller om ventilen er lukket/alarm (COM+NC). Roth BMS/CTS-modul kan brukes på alle Roth QuickStop Sensor-systemer.

På klemmen JP1 er det fra fabrikkens monterte en bro. Ved å fjerne denne broen er det mulig å åpne/lukke ventilen via en ekstern kontakt.

Når JP1 er tilkoblet, er ventilen åpen.

NB! Det er 230V på jp1-klemmen!



Tekniske data

Roth QuickStop BMS modul, til SD anlegg	NRF nr. 139 80 84
Strømforsyning	230V via Roth QuickStop Sensor
Strømforsyning	0,75W
Arbeidstemperatur	-40....+70°C
Nominell belastning (NC/NO og COM)	1A
IP klasse	IP30
PCB	FR-4
JP1 funksjon	On/Off - 230V
NC/COM/NO funksjon	On/Off - potentialfritt relé
Kapsling/ koblingsboks	ABS plast
Kontakt	ABS/forniklet kobber

