

# Roth Touchline® SL radiatorstyring

**Roth Touchline® SL radiatorstyring brukes sammen med Roth Touchline® SL reguleringsystem i forbindelse med radiatorer.**

## Beskrivelse

Roth Touchline® SL radiatorstyring er beregnet til bruk sammen med Roth Touchline® SL reguleringsystem og muliggjør trådløs styring av dine radiatorstyringer sammen med en termostat eller romføler.

Omløperen på radiatorstyringen er M30x1,5 og kan brukes direkte på Roth's egne ventiler og gulvvarme fordelere.

Motoren kan også brukes direkte på ventiler fra IMI/Heimeier TRV3 og Honeywell radiatorventil.

Det følger også med adaptere til Danfoss type RAN og type RTD-N.

Radiatorstyringen har en innebygget funksjon kalt SIGMA som sikrer en optimal styring av motoren og beste utnyttelse av batteriene.



## Tekniske data

Roth Touchline® SL radiatorstyring	NRF-nr. 837 08 88
Driftsspenning	2 x AA 1,5V batteri
Forventet batteritid	> 2 år
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmisjons frekvens	> 868 MHz
Omgivelsestemperatur	-30 - +50°C
Omgivelses fuktighet	< 90% RF
Lagrings-/transporttemperatur	-25 - +50°C
Beskyttelsesgrad	IP61
Godkjenner CE	2014/53/EU
Gjenge tilkobling	M30x1,5
Adaptere som er inkludert	Danfoss RAN og RTD-N

## Roth Touchline® SL radiatorstyring

