

# Roth Touchline SL Plus termostat digital

## Roth Touchline SL Plus termostat digital

Termostaten leveres i hvitt med en stor LCD-skjerm med midlertidig bakgrunnsbelysning, beskyttet av en gjennomsiktig polykarbonatplate. Strømforsyningen er 2 x AAA 1.5V batterier. Temperaturen stilles enkelt inn med de to berøringsknappene (v / ^), og menyknappen gir deg tilgang til mer avanserte innstillinger. «Tilbake»-knappen brukes til å returnere fra menyer.

Denne termostaten kan også kobles til en gulvføler for å styre gulvtemperaturen. Termostaten er også utstyrt med en fuktighetssensor for å overvåke fuktigheten i rommet, noe som er viktig når du kjører installasjonen i kjølemodus.

Termostaten er kompatibel med alle generasjoner Roth Touchline SL-kontrollenheter.



### Tekniske data

Roth Touchline SL Plus termostat	NRF nr. 837 08 84
Driftsspennning	2 stk. AAA 1,5V
Batterilevetid	Ca 2 år (gulvsensor PL, ca 4 år)
Strømforbruk standby	- 50 µA
Romtemperatur, innstillingsområde	-5 - +30°C
Komfort gulvtemperatur, innstillingsområde	+15 - 30°C
Gulvtemperatur, maks. innstillingsområde	+26 - 35°C
Ekstern gulvsensor	NTC 10 k B = 3435 K (2,5 m)
Nøyaktighet (opløsning)	± 0,5 K.
Tid konstant (tidsforsinkelse)	Ca 4 min.
Aktiveringstid (vekketid)	< 2 sek
Maks. tvungen oppdateringstid for data fra kontrollenheten	10 sek
Standby-skjerm uten drift	Maks. 5 sek.
Standby-program på brukernivå	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rekkevidde opptil	30 m (i vanlig bygning)
Omgivelsestemperatur	-0 - +55°
Luftfuktighet	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkjenninger	CE 2014/53/EU

