

Roth Touchline SL termostat, X

Roth Touchline SL termostat, X

Roth Touchline SL termostat X

Termostaten kommer i både hvit og sort med LCD-skjerm. Strømforsyningen er 2 x AA 1,5V batterier som følger med. Temperaturen stilles enkelt inn med de to knappene (∧/∨), og menyknappen (☰) gir deg tilgang til mer avanserte innstillinger. Denne termostaten kan også være koblet til en kablet gulvsensor for å kontrollere gulvtemperaturen. Termostaten er også utstyrt med en fuktighetssensor for å overvåke fuktigheten i rommet.

Termostaten er kompatibel med alle generasjoner Roth Touchline SL-kontrollere.



Tekniske data

Roth Touchline SL termostat X, hvit	NRF nr. 835 75 89
Roth Touchline SL termostat X, sort	NRF nr. 835 77 21
Driftsspennning:	2 stk. AA 1.5V
Batterilevetid:	4 år
Strømforbruk standby	- 50 µA
Romtemperatur, innstillingsområde	-5 - +30°C
Komfort gulvtemperatur, innstillingsområde	+15 - 30°C
Gulvtemperatur, maks. innstillingsområde	+26 - 35°C
Ekstern gulvsensor	NTC 10 k B = 3435 K (2,5 m)
Nøyaktighet (oppløsning)	± 0,5 K.
Tid konstant (tidsforsinkelse)	Ca 4 min.
Aktiveringstid (vekketid)	< 2 sek
Maks. tvungen oppdateringstid for data fra kontrollenheten	10 sek
Standby-skjerm uten drift	Maks. 5 sek.
Standby-program på brukernivå	3,5 sek.
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Rekkevidde opptil	30 m (i vanlig bygning)
Omgivelsestemperatur	-0 - +55°C
Luftfuktighet	Maks. 80% RF
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkjenninger	CE 2014/53/EU

