

# Roth Touchline SL kontrollenhet 8

## Roth Touchline SL kontrollenhet 8

Roth Touchline SL kontrollenhet 8 er tilgjengelig med 8 kanaler. Kontrollenheten kan monteres direkte på vegg, eller ved å bruke en 35 mm DIN-skinne (følger ikke med). Kontrollenheten har et potensialfritt rele som kan brukes mot for eksempel kjelestyring, en utgang for pumpe med 230V spenning, samt inn-/utganger for mer tilbehør som varmekilder, Roth Touchline SL WiFi modul, Roth Touchline SL ventilmodul og forskjellige kablede Roth Touchline SL sensorer.



### Tekniske data

Roth Touchline SL kontrollenhet 8	NRF nr. 837 07 81
Driftsspenning	230V
Strømforbruk	6W
Antall utganger og spenning	19 NC/(NO), 230V AC
Maks. permanent belastning	19 reguleringsmotorer, 0,3 A (3 kanaler med 3 reguleringsmotorer og 5 kanaler med 2 reguleringsmotorer)
Trådløse kanaler	8 termostater/sensorer 6 radiatorstyringer (per sone) 6 sensorer til vindussensor (EN60730)
IP-klasse I	868 MHz
Transmisjonsfrekvens	30 m (i vanlig bygning) 230V og 0.5 A
Rekkevidde (opptil)	0.5 A
Trådført BUS kontakt	RS485 (maks. 100 m)
Maks. belastning pumpe	230V og 0,5A
Maks. belastning potensialfritt rele	1A
Omgivelses temperatur	5-50°C
Luftfuktighet	80% RF
Oppbevarings-/transporttemperatur	20 - + 50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Sikring - glassikring	WT 6,3A (5 x 20 mm)
Godkjenning	CE 2014/53/EU

