

Roth Touchline® SL repeater

Roth Touchline® SL repeateren kan brukes til en rekke Roth produkter, Roth Touchline® SL, Roth Touchline® PL, Roth trådløs regulering til Minishunt Plus og Roth QuickStop Sensor 2.

Beskrivelse

Roth Touchline® SL repeater er ment å brukes som signal forsterker i Roth Touchline® SL-systemet. Roth Touchline® SL repeater kan brukes hvis det er problemer med signalet mellom termostater, sensorer, smart tilbehør og styreenheter, eller mellom kontrollenhet og utvidelsesmodul.

Repeateren kan håndtere opptil 20 enheter.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Roth Softline repeater | NRF nr. 837 08 65 |
| Driftsspennning | 230V ~ 50Hz |
| Maksimalt strømforbruk | < 1W |
| Maks. sendeffekt | 25mW |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Overføringsfrekvens | 868 MHz |
| Omgivelsestemperatur | +5°C - +50°C |
| Luftfuktighet | < 80 % RF |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Godkjenninger | CE 2014/53/EU, 29/125/EC, 2011/65/EU |
| Rekkevidde kontrollenhet/Repeater | 50 m |



Roth Touchline® SL repeater

