

# Roth Touchline SL termostat 230V, for innbygging

## Roth Touchline SL termostat 230V, for innbygging

Termostaten har ett digitalt LCD-display med innebygd temperatur og fuktighetssensor.

Den er kompatibel med alle Roth Touchline SL-kontrollenhetene.

Bruk berøringsknappene (∇/∧) for å justere temperaturen, og menyknappen (☰) for flere innstillinger.

Termostaten kobles til 230V, og må monteres inn i veggboks.

Termostaten er tilpasset f.eks; ELKO, Schneider og Siemens, det er ett rammasystem med målene 55 x 55 mm.



### Tekniske data

Roth Touchline SL termostat, digital

hvit 230V

NRF nr. 136 48 23

Roth Touchline SL termostat, digital

sort 230V

NRF nr. 136 48 24

Maksimal effektforbruk:

0,1W

Driftsspenning:

230V

Romtemperatur, innstillingsområde:

+5°C – +35°C

Komfort gulvtemperatur, innstillingsområde:

+5°C – +50°C

Gulvtemperatur, maksimalt

innstillingsområde:

+18°C – +50°C

Ekstern gulvsensor

(2,5 m) NTC 10K Ohm

ved 25°C

Nøyaktighet (oppløsning):

± 0,5°C

Tidskonstant (forsinkelsestid):

Omtrent 4 minutter

Aktiveringstid (oppvåkningstid):

Mindre enn 2 sekunder

Maksimal tvungen oppdateringstid for data

fra kontrollenheten:

10 sekunder

Standby-skjerm uten drift:

Maksimalt 5 sekunder

Standby-program på brukernivå:

3,5 sekunder

Transmisjonsfrekvens:

868 MHz

Rekkevidde

opptil 30 m (vanlig

bygning)

Omgivelsestemperatur:

0°C – 55°C

Maksimal luftfuktighet:

80% RF

Beskyttelsesgrad:

IP20 (EN60529)

Godkjennelser:

CE 2014/53/EU1.

