

Roth Touchline SL termostat, IR

Roth Touchline SL termostat, IR

IR-termostaten kommer i både hvit og sort med en LCD-skjerm. Ved å bruke berøringsknappene (< / >) er temperaturen enkelt innstilt, og menyknappen (□) gir deg tilgang til mer avanserte innstillinger og avlesninger. Strømforsyningen er 2 x AAA 1,5V batterier.

Termostaten har en integrert infrarød (IR) gulvsensor for å kontrollere komforttemperaturen på gulvet. Termostaten er også utstyrt med en fuktighetssensor for å overvåke luftfuktigheten i rommet, noe som er viktig når du bruker installasjonen i kjølemodus.

Termostaten er kompatibel med alle nye generasjons Touchline SL-kontrollenheter.



Tekniske data

Roth Touchline SL termostat, IR hvit:	NRF nr. 835 77 22
Roth Touchline SL termostat, IR sort:	NRF nr. 835 77 23
Strømforsyning:	2 stk. AAA 1.5V batterier
Batteri levetid:	Mellom 1 til 2 år
Strømforbruk i standby-modus:	~ 90uA
Romtemperatur, innstillingsområde:	+5 - +35°C
Gulvtemperatur sensor:	Innebygd infrarød sensor
Komfort- temperatur, innstillingsområde:	+15 - +35°C
Nøyaktighet av lufttemperaturmåling:	± 0.5°C
Nøyaktighet av gulvtemperaturmåling:	± 1.0°C
Tidskonstant (tidsforsinkelse):	Ca 4 minutter
Aktiveringstid (oppvåkningstid):	Mindre enn 2 sekunder
Maksimal tvungen oppdateringstid for data fra kontrollenheten:	10 sekunder
Standby-skjerm uten operasjon:	Maksimalt 5 sekunder
Standby-program på brukernivå:	5 sekunder
Transmissionsfrekvens:	868 MHz
Rekkevidde opptil:	30 meter (vanlig bygning)
Omgivelse temperatur:	0 - 55°C
Omgivelse fuktighet:	Maksimalt 80% RF
Beskyttelsesgrad:	IP20 (EN60529)
Godkjenninger:	CE-merket i henhold til EU-direktivet fra 2014/53

Roth Touchline SL termostat, IR

