


Roth Touchline SL utvidelsesmodul 4

Roth Touchline SL utvidelsesmodul 4

Roth Touchline SL utvidelsesmodul 4 kan kobles til både Roth Touchline SL kontrollenhet eller utvidelsesmodul 8.

Roth Touchline SL utvidelsesmodul 4 kobles til ved hjelp av den medfølgende 0,5 m BUS-kabelen. Hvis det er store avstander mellom kontrollenhetene, kan du velge å koble alle enhetene ved hjelp av en BUS-kabel i stedet. For dette oppsettet henviser vi til brukermanualen som er tilgjengelig på vår nettside.



Tekniske data

Roth Touchline SL utvidelsesmodul 4	NRF nr. 837 07 82
Driftsspennning	230V
Strømforbruk	3W
Antall utganger og spenning	9 NC(NO), 230V AC
Maks. permanent belastning	9 reguleringsmotorer, 0,3 A (3 kanaler med 2 reguleringsmotorer og 1 kanaler med 3 reguleringsmotorer)
Trådløse kanaler	4 termostater/ sensorer 6 radiatorstyringer (per sone) 6 sensorer til vindussensorer (per sone) (EN60730)
IP-klasse I	85 cm
Nettkabel	5-50°C
Omgivelses temperatur	80% RF
Luftfuktighet	20 - + 50°C
Oppbevarings-/transporttemperatur	IP20 (EN60529)
Beskyttelsesgrad	WT 3,15A (5 x 20 mm)
Sikring - glassikring	CE 2014/53/EU
Godkjenning	

