

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Roth North Europe A/S  
Centervej 5  
3600 Frederikssund  
Telefon: 47 38 01 21  
Telefax: 47 38 02 42

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Fordelerrør til PEX-/ALU-PERT-rør**


**Roth EURO-Red 2-, 3- og 4-vejs fordelerrør  
med tilhørende kompressionskoblinger til 12,  
15 og 18mm PEX-rør samt 16 og 20mm ALU-  
PERT-rør**

**FABRIKAT:**

Roth

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**MÆRKNING:**

- På fordelerrør:
  - Fabrikantmærke: ROTH
  - Batch nr.
- På kobling:
  - Dimension
- På Emballage
  - Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Fordelerrøret monteres så samlingerne er udskiftelige og anbragt, på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Fordelerrøret anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af flere PEX-/ALU-PERT-rør.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Fordelerrør og kompressionskobling består af 5 dele, fordelerrør, omløber, kompressionsring og støttebøsning med O-ringe Fordelerrør har fra 2-4 kredse.
Materiale	Fordelerrør og koblingsdele i rødgods, type CC499K. Støttebøsning i rødgods, type CW502L. O-ringe i EPDM
Dimension	Fordelerrør har til/afgang med 3/4" RG muffe/nippel. Afgreninger er med 3/4" EURO