

# Roth Inntaksskap

## Roth Inntaksskap 1150 x 550 x 160 mm

Roth Inntaksskap er et vanntett skap som er prefabrikkert med en CIM trippelventil (kuleventil, sil og tilbakeslagsventil), reduksjonsventil, passtykke for vannmåler og det er klargjort for montering av ventil for lekkasjestopper.

Fordelerfestene er multijusterbart og er tilpasset Roth fordelerrør. Skroget på skapet monteres jevnt med stender inne i vegg og deretter monteres dør/ramme som vil dekke 12 mm på utsiden av skap for en pen avslutning mot vegg.

Rør og fordelerfester i skapet er justerbare og gir en lett og fleksibel montering.

Skapet leveres med prefabrikkerte universal gumminippler oppe og nede som kan brukes til alle typer rør (glatte rør og varerør) fra dimensjon 10 til 34 mm.

Nipplene tilpasses ved bruk av tang og er innvendig smurt. Skal universal gumminiplene brukes sammen med varerør så skal man benytte plasthette for varerør 20 - 28 mm (følger med) eller 25 - 34 mm.

Kombiskapet er utviklet med integrert avskjerming i gjennomsiktig og myk PVC. Avskjermingen vil lede vann ned i bunnen av skapet og det vil føres videre ut av overløp for drenering, og ut i rom med sluk.

I topp på hver side av inntaksskapet er det hull som er tilpasset 16 mm skapmuffe som elektriker kan benytte.

Dør og ramme er pakket separat i egen emballasje slik at de er godt beskyttet i tiden før det skal monteres igjen.

Det vanntette inntaksskapet oppfyller kravene til Sintef's NT VVS 129 og er systemgodkjent under Roth's Tekniske Godkjenning TG2556.

### Teknisk beskrivelse

Roth Inntaksskap er produsert i stål som er forbehandlet med den miljøvennlige Oxsilan® teknologi som gir god beskyttelse mot korrosjon. Inntaksskapet er etterfølgende pulverlakkert i fargen RAL 9010.

Øvrig innvendig utstyr er produsert i galvanisert stål og ABS plast. Avskjerming/sprutfheng er produsert av gjennomsiktig og myk PVC.

Inntaksskapets skrog leveres med en bredde på 550 mm og en høyde på 1150 mm uten dør og ramme. Med dør og ramme har skapet en størrelse på 590 mm og 1190 mm. Rammen kan justeres slik at dybden på vegg kan variere fra 160 mm til 195 mm. Dybden på dør og ramme er 12 mm.



De prefabrikkerte produktene i inntakstammen har alle en avzinkningsfri messingkvalitet (CW625N og CW12165) og er godkjent til forbruksvann.

Universalgumminippler 10 - 34 mm, produsert i EPDM gummi. Plasthette 20 - 28 mm og 25 - 34 mm, produsert i PA6.

Avskjerming/sprutfheng er produsert av gjennomsiktig og myk PVC.

QuickBox for overløp er produsert i PolyCarbonat (PC), tetningsnippel er produsert i glassfiberarmert PP med lepper av TPR. Varerørs-låsen er produsert i GF armert ABS.

### Bruksområde

> Forbruksvann

# Roth Inntaksskap

## Tekniske data

Roth Inntaksskap 550, med prefabrikkert stamme  
For skjult montering i vegg.

NRF nr. 511 80 01

## Tilbehør

Roth plasthette 20 - 28 mm

NRF nr. 511 81 97

Roth plasthette 25 - 34 mm

NRF nr. 511 81 98

Roth trippelventil m/kuleventil, sil og  
tilbakeslagsventil

SAP-nr. 17CI1000.000

Roth Reduksjonsventil

SAP-nr. 17CI1000.001

Skapstørrelse/ mål	B	H	D*	Innbyg- gingsmål	Antall kurser	Antall hull	Antall nippler	Vekt
<b>550</b>	550 mm	1150 mm	160 - 195 mm	160 mm	Maks. 8+7	15 + 1x2	32	16 kg
<b>Dør og ramme</b>	590 mm	1190 mm	12 mm					

\* D mål er variabel, da forskjellige veggplater har forskjellig tykkelse.

