

# Roth Touchline® SL repeater

Roth Touchline® SL repeateren kan anvendes til en række Roth produkter, Roth Touchline® SL, Roth Touchline® PL, Roth trådløs regulering til Minishunt Plus og Roth QuickStop Sensor 2.

## Beskrivelse

Roth Touchline® SL repeater er ment å brukes som signal forsterker i Roth Touchline® SL-systemet. Roth Touchline® SL repeater kan brukes hvis det er problemer med signalet mellom termostater, sensorer, smart tilbehør og styreenheter, eller mellom kontrollenhet og utvidelsesmodul.

Repeateren kan håndtere opptil 20 enheter.

## Tekniske data

Roth Softline repeater	NRF nr. 837 08 65
Driftsspenning	230V ~ 50Hz
Maksimalt strømforbruk	< 1W
Maks. sendeffekt	25mW
Beskyttelsesklasse	II
Overføringsfrekvens	868 MHz
Omgivelsestemperatur	+5°C - +50°C
Luftfuktighet	< 80 % RF
Kapslingsgrad	IP20
Godkjenninger	CE 2014/53/EU, 29/125/EC, 2011/65/EU
Rekkevidde kontrollenhet/Repeater	50 m



## Roth Touchline® SL repeater

